

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS****1. Objetivo:**

Fabricación y suministro de mobiliarios para salas de audiencias, oficinas de jueces para el nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este.

2. Descripción y especificaciones de los bienes requeridos

LOTE 1			
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	<p>Suministro de bancos en madera 1.20 metros</p> <ul style="list-style-type: none">• Madera: Caoba• Longitud del asiento: 1.20 metros• Profundidad del asiento: 0.45 metros• Altura piso-espaldar: 0.95 metros• Altura piso-asiento: 0.50 metros• Altura espaldar (desde asiento): 0.45metros• Espesor de pasamanos en espaldar: 0.05 metros X 0.04 metros• Espaldar en madera de caoba sólida de 2" (pulgadas)• Dimensiones del espaldar: 0.55 metros X 1.20metros• Asiento en madera de caoba sólida de 2" (pulgadas=• Dimensiones del asiento: 0.45 metros X 1.20 metros• Patas o soportes deben ser cortados a medida en una sola plancha de madera de caoba, de 2" (pulgadas)• Dimensiones de las patas o soportes:• Espesor de patas: 2" (pulgadas)• Cada pata debe tener tres (3) resbaladores.• Pintura: Barniz profesional alto tráfico sobre base sealer y terminación semi-mate.• La terminación de la madera debe ser pulido y lijado, con aplicación de barniz profesional alto tráfico y terminación semi-mate. <p>VER DETALLES EN PLANO A101 EN ANEXO</p>	40	Unidades
2	Suministro de bancos en madera 1.80 metros	60	Unidades



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Página 2 de 18

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

18 de enero 2023

Fabricación y suministro de mobiliarios para el nuevo
Palacio de Justicia de Santo Domingo Este

2022 -017A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	<ul style="list-style-type: none">• Madera: Caoba• Longitud del asiento: 1.80 metros• Profundidad del asiento: 0.45 metros• Altura piso-espaldar: 0.95 metros• Altura piso-asiento: 0.50 metros• Altura espaldar (desde asiento): 0.45 metros• Espesor de pasamanos en espaldar: 0.05 metros X 0.04 metros• Espaldar en madera de caoba sólida de 2" (pulgadas)• Dimensiones del espaldar: 0.55 metros X 1.80 metros• Asiento en madera de caoba sólida de 2" (pulgadas),• Dimensiones del asiento: 0.45 metros X 1.80 metros• Patas o soportes deben ser cortados a medida en una sola plancha de madera de caoba, de 2" (pulgadas)• Dimensiones de las patas o soportes:• Espesor de patas: 2" (pulgadas)• Cada pata debe tener tres (3) resbaladores.• Pintura: Barniz de alto tráfico sobre base sealer.• La terminación de la madera debe ser pulido y lijado, con aplicación de barniz profesional alto tráfico y terminación semi-mate.		
VER DETALLES EN PLANO A102 EN ANEXO			

LOTE 2

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	Suministro de bancos en madera 2.10 metros <ul style="list-style-type: none">• Madera: Caoba• Longitud del asiento: 2.10 metros• Profundidad del asiento: 0.45 metros• Altura piso-espaldar: 0.95 metros• Altura piso-asiento: 0.50 metros• Altura espaldar (desde asiento): 0.45 metros• Espesor de pasamanos en espaldar: 0.05 metros X 0.04 metros	80	Unidades

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

	<ul style="list-style-type: none">• Espaldar en madera de caoba sólida de 2" (pulgadas)• Dimensiones del espaldar: 0.55 metros X 2.10 metros• Asiento en madera de caoba sólida de 2" (pulgadas),• Dimensiones del asiento: 0.45 metros X 2.10 metros• Patas o soportes deben ser cortados a medida en una sola plancha de madera de caoba, de 2" (pulgadas)• Dimensiones de las patas o soportes:• Espesor de patas: 2" (pulgadas)• Cada pata debe tener tres (3) resbaladores.• Pintura: Barniz de alto tráfico sobre base sealer.• La terminación de la madera debe ser pulido y lijado, con aplicación de barniz profesional alto tráfico y terminación semi-mate. <p>VER DETALLES EN PLANO A103-A105 EN ANEXO</p>		
--	--	--	--

LOTE 3

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	<p>Suministro de bancos en madera 3.00 metros</p> <ul style="list-style-type: none">• Madera: Caoba• Longitud del asiento: 3.00 metros• Profundidad del asiento: 0.45 metros• Altura piso-espaldar: 0.95 m metros• Altura piso-asiento: 0.50 metros• Altura espaldar (desde asiento): 0.45 metros• Espesor de pasamanos en espaldar: 0.05 metros X 0.04 metros• Espaldar en madera de caoba sólida de 2" (pulgadas)• Dimensiones del espaldar: 0.55 metros X 3.00 metros• Asiento en madera de caoba sólida de 2" (pulgadas),• Dimensiones del asiento: 0.45 metros X 3.00 metros• Patas o soportes deben ser cortados a medida en una sola plancha de madera de caoba, de 2" (pulgadas)• Dimensiones de las patas o soportes:	80	Unidades



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Página 4 de 18

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

18 de enero 2023

Fabricación y suministro de mobiliarios para el nuevo
Palacio de Justicia de Santo Domingo Este

2022 -017A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	<ul style="list-style-type: none">• Espesor de patas: 2" (pulgadas)• Cada pata debe tener tres (3) resbaladores.• Pintura: Barniz de alto tráfico sobre base sealer.• La terminación de la madera debe ser pulido y lijado, con aplicación de barniz profesional alto tráfico y terminación semi-mate.		
VER DETALLES EN PLANO A106-A107 EN ANEXO			

LOTE 4			
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	<p>Suministro de astas de bandera en madera de caoba</p> <ul style="list-style-type: none">• Altura: 2.35 metros de longitud• El cuerpo de las Astas de bandera debe ser redondo, de dos y media (2 1/2") pulgadas de espesor, en madera.• Base: Diámetro de 0.40 metros• Gancho de sostén: 0.50 metros X 0.03 de de diámetro• Pico o punta según diseño y medidas en anexo.• Pintura: Barniz de alto tráfico sobre base sealer.• La terminación de la madera debe ser pulido y lijado, con aplicación de barniz profesional alto tráfico y terminación semi-mate.	50	Unidades
VER DETALLES EN PLANO A111 EN ANEXO			
LOTE 5			
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	<p>Suministro de bancos en madera de pino de 2.10 metros de longitud.</p> <ul style="list-style-type: none">• Madera: Pino• Longitud: 2.10 metros• Profundidad del asiento: 0.41 metros• Altura piso-espaldar: 0.90 metros• Altura piso-asiento: 0.46 metros• Altura de espaldar (desde asiento): 0.44 metros• Altura piso-brazos: 0.67 metros	100	Unidades



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Página 5 de 18

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

18 de enero 2023

Fabricación y suministro de mobiliarios para el nuevo
Palacio de Justicia de Santo Domingo Este

2022 -017A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	<ul style="list-style-type: none">• Cantidad de travesaños: 2• Altura de travesaños laterales del asiento: 0.06 metros• Espesor de la madera en asiento, respaldo, patas, brazos y travesaños: 2" (pulgadas)• Cada pata debe tener un (1) resbalador• Pintura: Aplicar en orden: - Capa de óleo 03<ul style="list-style-type: none">- Sealer- Barniz alto tráfico• La terminación de la madera debe ser pulido y lijado, con aplicación de barniz profesional alto tráfico y terminación semi-mate. <p>VER DETALLES EN PLANO A109-A110 EN ANEXO</p>		
--	--	--	--

LOTE 6

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	<p>Suministro de bancos en madera de pino de 2.10 metros de longitud.</p> <ul style="list-style-type: none">• Madera: Pino• Longitud: 2.10 metros• Profundidad del asiento: 0.41 metros• Altura piso-espaldar: 0.90 metros• Altura piso-asiento: 0.46 metros• Altura de espaldar (desde asiento): 0.44 metros• Altura piso-brazos: 0.67 metros• Cantidad de travesaños: 2• Altura de travesaños laterales del asiento: 0.06 centímetros• Espesor de la madera en asiento, respaldo, patas, brazos y travesaños: 2" (pulgadas)• Cada pata debe tener un (1) resbalador• Pintura: Aplicar en orden: - Capa de óleo 03<ul style="list-style-type: none">- Sealer	100	Unidades



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	<ul style="list-style-type: none">La terminación de la madera debe ser pulido y lijado, con aplicación de barniz profesional alto tráfico y terminación semi-mate. <p style="text-align: right;">- Barniz alto tráfico</p> <p>VER DETALLES EN PLANO A109-A110 EN ANEXO</p>		
--	---	--	--

LOTE 7

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	<p>Suministro de estrados de 3.45 metros de ancho x 1.10 metros altura.</p> <ul style="list-style-type: none">Estructura interior en madera pino tratado cepillado 2" pulgadas x 4" pulgadasRevestimiento en madera caoba de 1" pulgada de espesor.Tope de granito Galaxy negro con doble Bullnose, sobre MDF hidrófugo de 18 milímetrosEspesor del granito: 20 milímetros (0.02 metros)Bullnose de 40 milímetro (0.04m) con cantos biseladosDivisiones internas en MDF de 2/4" pulgadasPintura: Aplicar en orden: - Capa de óleo 03<ul style="list-style-type: none">- Sealer- Barniz alto tráficoLa terminación de la madera debe ser pulido y lijado, con aplicación de barniz profesional alto tráfico y terminación semi-mate.El granito debe ser de grano de menor proporción.El tope de granito debe ser de tonalidad homogénea.Tope de granito con acabado de alto brillo. <p>VER DETALLES EN PLANO A113-A114 EN ANEXO</p>	7	Unidades



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2	<p>Suministro de mesas de abogados de 1.60 metros de ancho x 0.73 metros altura.</p> <ul style="list-style-type: none">• Estructura interior en madera pino tratado cepillado 2"pulgadas x 4"pulgadas• Revestimiento en madera caoba de 1" pulgada de espesor.• Tope de granito Galaxy negro con doble Bullnose, sobre MDF hidrófugo de 18 milímetro• Pintura: Aplicar en orden: - Capa de óleo 03<ul style="list-style-type: none">- Sealer- Barniz alto tráfico• La terminación de la madera debe ser pulido y lijado, con aplicación de barniz profesional alto tráfico y terminación semi-mate.• El granito debe ser de grano de menor proporción.• El tope de granito debe ser de tonalidad homogénea.• Tope de granito con acabado de alto brillo. <p>VER DETALLES EN PLANO A113-A114 EN ANEXO</p>	14	Unidades
3	<p>Suministro de mesas de abogados de 1.00 metros de ancho x 0.73 metros altura.</p> <ul style="list-style-type: none">• Estructura interior en madera pino tratado cepillado 2" pulgadas x 4" pulgadas.• Revestimiento en madera caoba de 1" pulgada de espesor.• Meseta en tope de granito Galaxy negro con doble, sobre MDF hidrófugo de 18 milímetro• Pintura: Aplicar en orden: - Capa de óleo 03<ul style="list-style-type: none">- Sealer- Barniz alto tráfico	14	Unidades



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Página 8 de 18

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

18 de enero 2023

Fabricación y suministro de mobiliarios para el nuevo
Palacio de Justicia de Santo Domingo Este

2022 -017A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	<ul style="list-style-type: none">• La terminación de la madera debe ser pulido y lijado, con aplicación de barniz profesional alto tráfico y terminación semi-mate.• El granito debe ser de grano de menor proporción.• El tope de granito debe ser de tonalidad homogénea.• Tope de granito con acabado de alto brillo. <p>VER DETALLES EN PLANO A113-A114 EN ANEXO</p>		
LOTE 8			
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	<p>Suministro de estrados de 3.45 metros de ancho x 1.10 metros altura.</p> <ul style="list-style-type: none">• Estructura interior en madera pino tratado cepillado 2"pulgadas x 4"pulgadas• Revestimiento en madera caoba de 1" pulgada de espesor.• Tope de granito Galaxy negro con doble Bullnose, sobre MDF hidrófugo de 18 milímetro• Espesor del granito: 20milímetro (0.02m)• Bullnose de 40milímetro (4centímetro) con cantos biselados• Divisiones internas en MDF de 2/4" pulgadas• Pintura: Aplicar en orden: - Capa de óleo 03<ul style="list-style-type: none">- Sealer- Barniz alto tráfico• La terminación de la madera debe ser pulido y lijado, con aplicación de barniz profesional alto tráfico y terminación semi-mate.• El granito debe ser de grano de menor proporción.• El tope de granito debe ser de tonalidad homogénea.• Tope de granito con acabado de alto brillo.	7	Unidades

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

	VER DETALLES EN PLANO A113-A114 EN ANEXO		
2	<p>Suministro de mesas de abogados de 1.60 metros de ancho x 0.73 metros altura.</p> <ul style="list-style-type: none">• Estructura interior en madera pino tratado cepillado 2" pulgadas x 4" pulgadas• Revestimiento en madera caoba de 1" pulgada de espesor.• Tope de granito Galaxy negro con doble Bullnose, sobre MDF hidrófugo de 18 milímetro• Pintura: Aplicar en orden: - Capa de óleo 03<ul style="list-style-type: none">- Sealer- Barniz alto tráfico• La terminación de la madera debe ser pulido y lijado, con aplicación de barniz profesional alto tráfico y terminación semi-mate.• El granito debe ser de grano de menor proporción.• El tope de granito debe ser de tonalidad homogénea.• Tope de granito con acabado de alto brillo.• <p>VER DETALLES EN PLANO A113-A114 EN ANEXO</p>	14	Unidades
3	<p>Suministro de mesas de abogados de 1.00 metros de ancho x 0.73 metros altura.</p> <ul style="list-style-type: none">• Estructura interior en madera pino tratado cepillado 2" pulgadas x 4" pulgadas.• Revestimiento en madera caoba de 1" pulgada de espesor.• Meseta en tope de granito Galaxy negro con doble, sobre MDF hidrófugo de 18 milímetro	14	Unidades



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	<ul style="list-style-type: none">• Pintura: Aplicar en orden: - Capa de óleo 03<ul style="list-style-type: none">- Sealer- Barniz alto tráfico• La terminación de la madera debe ser pulido y lijado, con aplicación de barniz profesional alto tráfico y terminación semi-mate.• El granito debe ser de grano de menor proporción.• El tope de granito debe ser de tonalidad homogénea.• Tope de granito con acabado de alto brillo.		
VER DETALLES EN PLANO A113-A114 EN ANEXO			

LOTE 9

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1	<ul style="list-style-type: none">• Suministro de estrados de 3.45 metros de ancho x 1.10 metros altura.• Estructura interior en madera pino tratado cepillado 2"pulgadas x 4"pulgadas• Revestimiento en madera caoba de 1" pulgada de espesor.• Tope de granito Galaxy negro con doble Bullnose, sobre madera de caoba de 2" pulgadas de espesor• Divisiones internas en MDF de 2/4" pulgadas• Pintura: Aplicar en orden: - Capa de óleo 03<ul style="list-style-type: none">- Sealer- Barniz alto tráfico• La terminación de la madera debe ser pulido y lijado, con aplicación de barniz profesional alto tráfico y terminación semi-mate.• El granito debe ser de grano de menor proporción.	8	Unidades



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Página 11 de 18

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

18 de enero 2023

Fabricación y suministro de mobiliarios para el nuevo
Palacio de Justicia de Santo Domingo Este

2022 -017A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	<ul style="list-style-type: none">• El tope de granito debe ser de tonalidad homogénea.• Tope de granito con acabado de alto brillo. <p>VER DETALLES EN PLANO A113-A114 EN ANEXO</p>		
2	<p>Suministro de mesas de abogados de 1.60 metros de ancho x 0.73 metros altura.</p> <ul style="list-style-type: none">• Estructura interior en madera pino tratado cepillado 2"pulgadas x 4"pulgadas.• Revestimiento en madera caoba de 1" pulgada de espesor.• Tope de granito Galaxy negro con doble Bullnose, sobre MDF hidrófugo de 18 milímetro• Pintura: Aplicar en orden: - Capa de óleo 03<ul style="list-style-type: none">- Sealer- Barniz alto tráfico• La terminación de la madera debe ser pulido y lijado, con aplicación de barniz profesional alto tráfico y terminación semi-mate.• El granito debe ser de grano de menor proporción.• El tope de granito debe ser de tonalidad homogénea.• Tope de granito con acabado de alto brillo. <p>VER DETALLES EN PLANO A113-A114 EN ANEXO</p>	16	Unidades



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Página 12 de 18

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

18 de enero 2023

Fabricación y suministro de mobiliarios para el nuevo
Palacio de Justicia de Santo Domingo Este

2022 -017A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

3	<p>Suministro de mesas de abogados de 1.00 metros de ancho x 0.73 metros altura.</p> <ul style="list-style-type: none">• Estructura interior en madera pino tratado cepillado 2"x 4" pulgadas• Revestimiento en madera caoba de 1" pulgada de espesor.• Tope de granito Galaxy negro con doble Bullnose, sobre MDF hidrófugo de 18 milímetro• La terminación de la madera debe ser pulido y lijado, con aplicación de barniz profesional alto tráfico y terminación semi-mate.• El granito debe ser de grano de menor proporción.• El tope de granito debe ser de tonalidad homogénea.• Tope de granito con acabado de alto brillo. <p>VER DETALLES EN PLANO A113-A114 EN ANEXO</p>	16	Unidades
---	--	----	----------

LOTE 10

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	<p>Suministro de porta togas de madera.</p> <ul style="list-style-type: none">• Madera pino americano tratado cepillado.• Pintura: Aplicar en orden: - Capa de óleo 03<ul style="list-style-type: none">- Sealer- Barniz alto tráfico• La terminación de la madera debe ser pulido y lijado, con aplicación de barniz profesional alto tráfico y terminación semi-mate.	50	Unidades



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Página 13 de 18

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

18 de enero 2023

Fabricación y suministro de mobiliarios para el nuevo
Palacio de Justicia de Santo Domingo Este

2022 -017A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2	Suministro de porta trajes de madera. <ul style="list-style-type: none">Madera pino americano tratado cepillado.Pintura: Aplicar en orden: - Capa de óleo 03<ul style="list-style-type: none">- Sealer- Barniz alto tráficoLa terminación de la madera debe ser pulido y lijado, con aplicación de barniz profesional alto tráfico y terminación semi-mate.	50	Unidades
---	--	----	----------

TABLA DE LOTES

<u>LOTE</u>	<u>ITEM</u>	<u>CANTIDAD</u>
1	1 Bancos en caoba 1.20 metros	40 unidades
	2 Bancos en caoba 1.80 metros	60 unidades
2	1 Bancos en caoba 2.10 metros	80 unidades
3	1 Bancos en caoba 3.00 metros	80 unidades
4	1 Astas de bandera en caoba 2.35 metros	50 unidades
5	1 Bancos en pino de 2.10 metros	100 unidades
6	1 Bancos en pino de 2.10 metros	100 unidades
7	1 Estrados de 3.45 metros x 1.10 metros	7 unidades
	2 Mesas de abogados de 1.60 metros x 0.73 metros	14 unidades
	3 Mesas de abogados de 1.00 metros x 0.73 metros	14 unidades
8	1 Estrados de 3.45 metros x 1.10 metros	7 unidades
	2 Mesas de abogados de 1.60 metros x 0.73 metros	14 unidades
	3 Mesas de abogados de 1.00 metros x 0.73 metros	14 unidades
9	1 Estrados de 3.45 metros x 1.10 metros	8 unidades
	2 Mesas de abogados de 1.60 metros x 0.73 metros	16 unidades
	3 Mesas de abogados de 1.00 metros x 0.73 metros	16 unidades
10	1 Porta togas de pino americano tratado cepillado.	50 unidades
	2 Porta trajes de pino americano tratado cepillado	50 unidades

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS****3. Criterios de aceptación de los bienes**

- El diseño de los bancos, astas, porta trajes y porta togas debe ser según los planos y/o imágenes suministradas.
- La madera debe ser según se describe en cada lote.
- El sistema de ensamble debe ser encolado y atornillado, no se aceptarán si están ensamblados con clavos.
- La madera atornillada debe ser avellanada y cubierta con tarugos de madera de la misma calidad de la madera utilizada para la fabricación.
- La madera debe estar en perfectas condiciones, sin ralladuras, manchas, y todo el lote debe presentar el mismo color y textura.
- La madera utilizada debe estar seca y sana.
- La terminación de la madera debe ser pulido y lijado, con aplicación de barniz profesional alto tráfico y terminación semi-mate, según descripción por ítem.
- El granito debe ser de grano de menor proporción.
- El tope de granito debe ser de tonalidad homogénea.
- Tope de granito con acabado de alto brillo.

4. Documentación técnica

La propuesta que presente cada oferente deberá contener lo siguiente:

- a) Listados de cantidades firmado por el representante legal y sellado.
- b) Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de cinco (5) años en fabricación de mobiliarios o trabajos en madera.
- c) Carta indicando la dirección del taller donde se van a fabricar los bienes requeridos.
- d) Fotografías del taller donde se van a fabricar los bienes requeridos.
- e) Cronograma de entrega firmado por el representante legal y sellado en un plazo no mayor a **noventa (90) días laborables, tiempo estimado de la duración del servicio**, de acuerdo con el numeral 10.

Notas:

- El proveedor adjudicado deberá entregar una muestra en la madera indicada



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Página 15 de 18

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

18 de enero 2023

Fabricación y suministro de mobiliarios para el nuevo
Palacio de Justicia de Santo Domingo Este

2022 -017A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

en cada ítem de una porción 8" X 8" pulgadas aproximadamente, que debe contener, el color, terminación y barniz, según las indicaciones descritas en el numeral 2, con la finalidad de evaluar luego de la elaboración del total de los mobiliarios y antes de la aplicación de la pintura, la calidad de materiales y proceso de terminación de la fabricación de los bienes adjudicado.

- La fabricación de los mobiliarios requeridos en estas especificaciones será supervisada de manera periódica por nuestros ingenieros designados. Luego de la elaboración del total de los mobiliarios y antes de la aplicación de la pintura, serán evaluados con el fin de verificar la calidad de materiales y proceso de terminación su fabricación.

5. Documentación económica

- a) Presupuesto de acuerdo con el listado de cantidades, firmado por el representante legal y sellado, el cual debe incluir los costos de impuestos, transporte, logística de entrega y todo elemento necesario para la ejecución satisfactoria de los bienes requeridos.

6. Criterios de evaluación/adjudicación

Evaluación:

- 1) Fue calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y económicas por reunir las condiciones técnicas y económicas requeridas en las presentes especificaciones técnicas.
- 2) Presente el menor precio.

Adjudicación:

La adjudicación será por lote, pudiendo ser adjudicado un oferente con uno o más lotes.

7. Moneda de la oferta

El precio en la oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (pesos dominicanos, RD\$).

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS****8. Forma de pago**

El pago se ejecutará de la manera siguiente para los proveedores adjudicados:

Porcentaje	CONDICIONES
20%	Pago del veinte por ciento (20%) por concepto de anticipo, luego de firmado el contrato y entrega de la garantía de buen uso de anticipo.
30%	Pago a los treinta (30) días calendario del treinta por ciento (30%) , luego de fabricado la totalidad del lote adjudicado y el visto bueno de la Dirección de Infraestructura Física.
20%	Pago a los treinta (30) días calendario del veinte por ciento (20%) , luego del visto bueno de la Dirección de Infraestructura Física de la muestra entregada, en tamaño 8"x 8", de cada ítem adjudicado, de la madera correspondiente con el color, terminación y barniz requerido.
30%	Pago a los treinta (30) días calendario del treinta por ciento (30%) , luego de la recepción final y satisfactoria de la DIF de la totalidad adjudicada.

Criterio de pago: La fabricación de los mobiliarios requeridos en estas especificaciones será supervisada de manera periódica por nuestros ingenieros designados. Luego de la elaboración del total de los mobiliarios y antes de la aplicación de la pintura, serán evaluados con el fin de verificar la calidad de materiales y proceso de terminación su fabricación.

9. Lugar de entrega

El **lugar de entrega** es en el Almacén del Poder Judicial, ubicado en la Calle Sajoma número 24, Manganagüa o cualquier otra locación dentro de la provincia del Gran Santo Domingo en previa y constante coordinación con la Dirección de Infraestructura Física.

10. Tiempo de entrega

El tiempo de entrega es en un período no mayor entre **sesenta (60) a noventa (90)**



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Página 17 de 18

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

18 de enero 2023

Fabricación y suministro de mobiliarios para el nuevo
Palacio de Justicia de Santo Domingo Este

2022 -017A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

días laborables luego de emitida la orden de compras y pagado el anticipo, según lo descrito en el numeral 8.

11. Idioma

El idioma oficial del presente procedimiento es el español, por tanto, toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el oferente y la Gerencia de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este idioma; de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.

12. Obligaciones del proveedor

- a) Los bienes se deben entregar correctamente fabricados. (No se recibirán muebles rotos, rallados, desajustados).
- b) Hasta la aceptación final de los mobiliarios por parte del proveedor, éste se hallará bajo el cuidado y responsabilidad del Proveedor, quién tomará todas las precauciones necesarias contra cualesquiera daños y perjuicios al mismo por la acción de los elementos, o causados por otra razón cualquiera.
- c) El Proveedor sustituirá, reparará, restaurará sin compensación adicional, todos los daños y perjuicios a cualquier mobiliario, antes de su terminación y de su aceptación.
- d) El Proveedor está obligado a reponer bienes deteriorados durante su transporte o en cualquier otro momento, por cualquier causa que no sea imputable a la Entidad Contratante.
- e) Si se estimase que los citados bienes no son aptos para la finalidad para la cual se adquirieron, se rechazarán los mismos y se dejarán a cuenta del Proveedor, quedando la Entidad Contratante exenta de la obligación de pago y de cualquier otra obligación.
- f) El Proveedor es el único responsable ante Entidad Contratante de cumplir con el Suministro de los renglones que les sean adjudicados, en las condiciones establecidas en los presente especificaciones técnicas.

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Página 18 de 18
	UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS	18 de enero 2023
	Fabricación y suministro de mobiliarios para el nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este	2022 -017A
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

g) El Proveedor responderá de todos los daños y perjuicios causados a la Entidad Contratante y/o entidades destinatarias y/o frente a terceros derivados del proceso contractual.

13. Peritos designados

José Goris
Delineante

Cindy De León
Delineante

14. Firmado por

Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación