



OFERTA ECONOMICA

Título del Proceso:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CIENTO CUATRO (104) ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL.	Referencia del proceso:	LPN-CPJ-07-2022
Nombre del Oferente:			
Fecha:			

LOTE		Ítem No. 1	Descripción del Bien, Servicio y Obra	Marca y Modelo	Cantidad	Precio Unitario	ITBIS RD\$	Precio Unitario Final	Precio Total
------	--	------------	---------------------------------------	----------------	----------	-----------------	------------	-----------------------	--------------

<b>(LOTE 1) SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL Y MONTE PLATA</b>	<b>Santo Domingo y Distrito Nacional</b>	1	Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (50 pies lineales por equipo)		4		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
		2	Acondicionador de aire inverter de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (50 pies lineales por equipo)		1		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
		3	Acondicionador de aire inverter de 24,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (15 pies lineales por equipo)		1		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
		4	Acondicionador de aire inverter de 48,000 BTU, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (25 pies lineales por equipo)		1		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
		5	Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, piso techo, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (30 pies lineales por equipo)		1		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
		6	Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, piso techo, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (100 pies lineales por equipo)		2		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
	<b>Monte Plata</b>	7	Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (50 pies lineales por equipo)		4		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
<b>Monto total (lote no.1)</b>							RD\$		-
		1	Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (15 pies lineales por equipo)		4		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -

LOTE		Ítem No. 1	Descripción del Bien, Servicio y Obra	Marca y Modelo	Cantidad	Precio Unitario	ITBIS RD\$	Precio Unitario Final	Precio Total
<b>(LOTE 2) SANTIAGO Y PUERTO PLATA</b>	<b>Santiago</b>	<b>2</b>	Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (50 pies lineales por equipo)		5		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
		<b>3</b>	Acondicionador de aire inverter de 24,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (50 pies lineales por equipo)		1		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
		<b>4</b>	Acondicionador de aire inverter de 24,000 BTU, piso techo, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (50 pies lineales por equipo)		1		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
		<b>5</b>	Acondicionador de aire inverter de 36,000 BTU, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (50 pies lineales por equipo)		1		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
		<b>6</b>	Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (50 pies lineales por equipo)		2		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
	<b>Puerto Plata</b>	<b>7</b>	Acondicionador de aire inverter de 10 Ton, 480 V, Trifásico, tipo Manejadora, eficiencia 16 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (75 pies lineales por equipo)		3		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
<b>Monto total (lote no.2 )</b>							RD\$	-	-
<b>(LOTE 3) LA VEGA, BONAO</b>	<b>La Vega</b>	<b>1</b>	Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (50 pies lineales por equipo)		1		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
		<b>2</b>	Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (30 pies lineales por equipo)		4		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
		<b>3</b>	Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (30 pies lineales por equipo)		2		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
	<b>Bonao</b>	<b>4</b>	Acondicionador de aire inverter de 36,000 BTU, consola piso-techo, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (50 pies lineales por equipo)		2		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -

LOTE		Ítem No. 1	Descripción del Bien, Servicio y Obra	Marca y Modelo	Cantidad	Precio Unitario	ITBIS RD\$	Precio Unitario Final	Precio Total
BUNAC T COTUI	Couti	5	Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (30 pies lineales por equipo)		2		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
		6	Acondicionador de aire inverter de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (15 pies lineales por equipo)		2		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
		7	Acondicionador de aire inverter de 36,000 BTU, consola piso-techo, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (50 pies lineales por equipo)		2		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
		8	Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (50 pies lineales por equipo)		2		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
<b>Monto total (lote no.3)</b>							RD\$ -		
(LOTE 4) ESPAILLAT Y SALCEDO	Espaillat	1	Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (30 pies lineales por equipo)		2		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
		2	Acondicionador de aire inverter de 36,000 BTU, consola piso-techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (30 pies lineales por equipo)		1		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
		3	Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (50 pies lineales por equipo)		1		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
		4	Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (75 pies lineales por equipo)		1		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
	Salcedo	5	Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (15 pies lineales por equipo)		2		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
		6	Acondicionador de aire inverter de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (30 pies lineales por equipo)		1		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -

LOTE		Ítem No. 1	Descripción del Bien, Servicio y Obra	Marca y Modelo	Cantidad	Precio Unitario	ITBIS RD\$	Precio Unitario Final	Precio Total
		7	Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (50 pies lineales por equipo)		2		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
		8	Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, consola tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (50 pies lineales por equipo)		2		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
<b>Monto total (lote no.4)</b>							RD\$		-
<b>(LOTE 05) LA ALTAGRACIA Y LA ROMANA</b>	<b>La Altagracia</b>	1	Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (15 pies lineales por equipo)		2		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
		2	Acondicionador de aire inverter de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (15 pies lineales por equipo)		1		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
		3	Acondicionador de aire inverter de 24,000 BTU, consola piso-techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (15 pies lineales por equipo)		2		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
		4	Acondicionador de aire inverter de 36,000 BTU, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (50 pies lineales por equipo)		1		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
	<b>La Romana</b>	5	Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (15 pies lineales por equipo)		6		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
		6	Acondicionador de aire inverter de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (15 pies lineales por equipo)		1		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
<b>Monto total (lote no.5)</b>							RD\$		-
	<b>Sanchez</b>	1	Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (15 pies lineales por equipo)		1		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
	<b>Las Terrenas</b>	2	Acondicionador de aire inverter de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (15 pies lineales por equipo)		1		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -

LOTE		Ítem No. 1	Descripción del Bien, Servicio y Obra	Marca y Modelo	Cantidad	Precio Unitario	ITBIS RD\$	Precio Unitario Final	Precio Total	
<b>(LOTE 06) SANCHEZ, LAS TERRENAS, SAMANA Y NAGUA</b>	<b>Samana</b>	<b>3</b>	Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (50 pies lineales por equipo)		5		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	
		<b>4</b>	Acondicionador de aire inverter de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (50 pies lineales por equipo)		1		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	
		<b>5</b>	Acondicionador de aire inverter de 36,000 BTU, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (50 pies lineales por equipo)		1		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	
	<b>Nagua</b>	<b>6</b>	Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (15 pies lineales por equipo)		2		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	
		<b>7</b>	Acondicionador de aire inverter de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (30 pies lineales por equipo)		2		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	
		<b>8</b>	Acondicionador de aire inverter de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (50 pies lineales por equipo)		1		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	
		<b>9</b>	Acondicionador de aire inverter de 24,000 BTU, consola piso-techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (50 pies lineales por equipo)		1		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	
		<b>10</b>	Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (50 pies lineales por equipo)		3		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	
		<b>11</b>	Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (50 pies lineales por equipo)		1		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	
	<b>Monto total (lote no.6)</b>							RD\$ -		-
		<b>Bani</b>	<b>1</b>	Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, Condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (50 pies lineales por equipo)		1		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -

LOTE		Ítem No. 1	Descripción del Bien, Servicio y Obra	Marca y Modelo	Cantidad	Precio Unitario	ITBIS RD\$	Precio Unitario Final	Precio Total
<b>(LOTE 07) BANI, AZUA, ELIAS PIÑAS Y SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>	<b>Azua</b>	2	Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (75 pies lineales por equipo)		2		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
		3	Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (50 pies lineales por equipo)		1		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
		4	Acondicionador de aire inverter de 36,000 BTU, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (50 pies lineales por equipo)		1		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
		5	Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (50 pies lineales por equipo)		1		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
	<b>Elias Piñas</b>	6	Acondicionador de aire inverter de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (20 pies lineales por equipo)		3		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
	<b>San Juan de la Maguana</b>	7	Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (15 pies lineales por equipo)		1		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
		8	Acondicionador de aire inverter de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (15 pies lineales por equipo)		1		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
		9	Acondicionador de aire de inverter de 60,000 BTU, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva. + Distancia condensador- evaporador (50 pies lineales por equipo)		1		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
	<b>Monto total (lote no.7)</b>							RD\$	-
<b>SUBTOTAL</b>								RD\$	-
<b>TOTAL ITBIS</b>								RD\$	-
<b>VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS (DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS)</b>								RD\$	-
Nombre del representante legal y fecha									